

NABÍDKA PRODEJ

MT17645199

PRODÁVAJÍCÍ

Zdeněk Kopřiva

T: +420725960906

E: zdenek.kopriva@still.cz



STILL ČR spol. s r.o.

Štěrboholská 102, Praha 10 -

Hostivař, 102 19

IČ: 49354469

DIČ: CZ49354469

KPZ Paleták s váhou, typ KPZ 71-8 | nosnost = 2.200kg; dílek = 100g | NOVÝ

★★★★★ 5. NOVÉ - záruka min. 12 měsíců Praha Za 2 týdny



Cena bez DPH	36 260 Kč
21% DPH	7 615 Kč
Cena (včetně DPH)	43 875 Kč

ÚDAJE O ZBOŽÍ

MojeMT ID	MT17645199
Kategorie	Ruční paletový vozík
Výrobce	KPZ
Typ	Paleták s váhou, typ KPZ 71-8 nosnost = 2.200kg; dílek = 100g NOVÝ
Interní číslo	KPZ_71-8SH_2200_100_TPU-G_NEW
Rok výroby (RV)	2024
Záruka	5. NOVÉ - záruka min. 12 měsíců
Nosnost	2 200 kg
Zdvih	150 mm
Pohon	Ruční, popř. ruční + elektrický (pohon/zdvih)
Délka vidlic	1 150 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pneumatiky - provedení

POLYURETAN / VULKOLLAN

Výbava - popis

Paletový vozík s vestavěnou váhou, typ: KPZ 71-8 | 2.200 kg / dílek 100 g; dodávka včetně akumulátoru a nabíječky | Řídící kolečka = gumová; Vodící kolečka = tandem, polyurethan | Další rozměry: šířka = 560 mm, podjezdová výška = 92 mm | Indikátor: KPZ 52-7-2 (popis viz. "Soubory"), je zabudovaný v ocelové skřínce proti poškození | Vážicí snímače: vysoce kvalitní, státně ověřitelné, DMS z typu KPZ 502E-2 měrné články, IP67, OIML C3 | Schválení: CE konformní, EU třída přesnosti III, ale zvýšeným rozlišením necejchuschopné | Záruka = 12 měsíců | DOPRAVNÉ = 1250,- Kč (+ DPH) po území celé ČR

DALŠÍ

Termín dodání (týdnů)

Za 2 týdny

Doprava

Cena uvedena BEZ dopravy

Meziprodej vyhrazen. | Nabídka je nezávazná, platí dodací podmínky Prodávajícího. | Pro bližší info kontaktujte Prodejce.

Tento inzerát obsahuje doprovodné soubory. Stáhnout si je můžete na webu

<https://www.mojemt.cz/paletak/kpz-paletak-s-vahou-typ-kpz-71-8-nosnost-2-200kg-dilek-100g-no-vy-490>.



* ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK * WWW.MOJEMT.CZ *

Indikátor KPZ 52-7-2



Popis Indikátoru (standardní provedení):

- 6-místný 26 mm vysoký LCD displej, zobrazující symboly stavu, podsvícený, 4 ovládacích kláves
- Základní funkce: nastavení nuly, 100 % tára (několikanásobná tára možná), zobrazení do mínusu, součet zvážených
- Přes Menu nastavitelné: nastavení cílových hmotností a hraničních hodnot, zobrazení stavu akumulátoru, automatické vypínání
- LED displej pro: nastavení nuly, táru, stabilitu, stav nabíjení, sčítání, LOW-Bat-zobrazení
- Napájení: zvonunabíjecí akumulátor, provozní doba cca 56 hodin, 230V, AC nabíječka
- Schválení: pro necejchuschopné použití, CE konformní